

# HUWA Inserts

HUWA roestvaststalen inserts worden gebruikt om PE en PVC buizen van binnenuit te versterken om het gebruik van koppelingen toe te laten.



HUWA inserts zijn ontworpen om buiseinden te versterken door het geven van ondersteuning aan de binnenkant voor PE of PVC-buizen en buiskoppelingen of flensadapters te gebruiken voor de verbindingen tussen deze leidingen.

De inserts worden geleverd met een wig om de toleranties van verschillende kunststofbuizen op te vangen. De dunne wand van de insert voorkomt storing of obstructie van de doorstroming van het medium.

Inserts zijn gemaakt van roestvaststaal AISI 304.

PE Buis maat	lengte
63 x 3,6	175
63 x 5,8-5,1	175
63 x 8,6	175
75 x 4,3	175
75 x 6,8-6,5	175
75 x 10,3	175
90 x 2,7-2,2	175
90 x 5,4-5,1	175
90 x 8,2-7,8	175
90 x 12,3	175
110 x 6,6-6,3	175
110 x 10,0-9,5	175
110 x 15,1	175
125 x 3,7-3,1	175
125 x 7,4-7,1	175
125 x 11,4	175

PE Buis maat	lengte
140 x 12,8	175
140 x 8,0	175
160 x 4,5-3,9	200
160 x 9,5-9,1	200
160 x 14,6	200
180 x 6,0	200
180 x 10,7-10,2	200
180 x 16,4	200
200 x 6,9	200
200 x 11,9-11,4	200
200 x 18,2	200
225 x 6,3-5,5	225
225 x 13,4-12,8	225
225 x 20,5	225

PE Buis maat	lengte
250 x 9,6	225
250 x 14,8-14,2	225
250 x 22,7	225
280 x 8,7	225
280 x 16,6-15,9	225
280 x 25,4	225
315 x 9,2	225
315 x 12,4	225
315 x 17,9	225
315 x 18,7	225
315 x 28,6	225

\* Raadpleeg HUWA of een distributeur van HUWA voor meer informatie betreffende grote leidingmaten voor de inserts.